

Rüzgar Türbin Direği Özellikleri

Teknik Özellik				
Model	Özellik	500W-2KW Hidrolik	3KW-10KW Bağımsız Direk(12m)	3KW-10KW Bağımsız Direk(16m)
Yükseklik(m)	-	8	12	16
Bölüm Sayısı	-	3	3	3
Üst Bölüm Ölçüleri	Yükseklik(m)	2	4	4
	Çap(mm)	114	325	325
	Kalınlık (mm)	4	6	6
Orta Bölüm Ölçüleri	Yükseklik (m)	3	4	6
	Çap(mm)	219	480	480
	Kalınlık (mm)	5	8	8
Alt Bölümün Ölçüleri	Yükseklik (m)	2,4	3,4	5,4
	Çap(mm)	325	630	630
	Kalınlık (mm)	6	8	8
Direğin Temel Ölçüleri	Yükseklik(m)	0.6	0.6	0.6
Ağırlık(kg)		360	1408	2051
Üst Flanş (Türbin Bağlantısı)	C1(mm)	150	310	310
	C2(mm)	120	200	200
	C3(mm)	90	160	160
	T1(mm)	M12	M16	M16
	N1	6	12	12
Alt Flanş (Temel Flanş) Ankraj Flanş	C1(mm)	500	940	940
	C2(mm)	430	770	770
	C3(mm)	326	635	635
	T1(mm)	Ø27	Ø40	Ø40
	N1	12	14	14

